

Fotocellule E3F2

5 fotocellule OMRON a un prezzo mai visto!

SOLO
€ 139,00



Advanced Industrial Automation



Scopri la promozione E3F2: cinque fotocellule e relativi accessori in una pratica valigetta a un prezzo mai visto. E non finisce qui! Per ogni kit acquistato, in omaggio un simpatico gilet multitasche che vi accompagnerà nel lavoro e nel tempo libero.

Ogni kit è composto da 5 fotocellule a scelta tra i modelli sotto indicati e dai relativi accessori. Per partecipare alla promozione basta recarsi da un Distributore Autorizzato che aderisce all'iniziativa e chiedere del "Kit E3F2"*

Grazie alla promozione "Kit E3F2" da oggi Omron ti è vicina anche nel tempo libero.

Composizione kit:

- 5 fotocellule a scelta tra:
 - E3F2-7B4-P1**
 - E3F2-DS30B4-P1
 - E3F2-DS30B4 2M
 - E3F2-R2B4E 2M
 - E3F2-R2B4-P1 E
 - E3F2-DS10B4-P1
 - E3F2-DS10B4 2M
 - E3F2-DS10Z1-N 2M
- Connettori 4 Pin, angolato con cavo 5 m (per i modelli "-P1")
- Catarifrangente (per i modelli a riflessione)
- Un giubbino multitasche senza maniche
- Una pratica valigetta

* fino ad esaurimento scorte; ** un solo pezzo per kit

Omron Electronics SpA
Viale Certosa, 49
20149 Milano
Tel. +39 02 32 681
Fax +39 02 32 68282
www.omron.it



OMRON

Gamma e tabella selezione famiglia E3F2

Tipo	Aspetto	Connessione	Distanza di rilev.	Custodia	Uscita NPN	Uscita PNP
STANDARD	A sbarramento Impieghi generali	Pre-cablato	7 m (LED infrarosso)	Plastica	E3F2-7C4	E3F2-7B4
				Ottone	E3F2-7C4-M	E3F2-7B4-M
		Connettore M12		Acciaio inox	E3F2-7C4-S	E3F2-7B4-S
				Plastica	E3F2-7C4-P1	E3F2-7B4-P1
		Ottone		E3F2-7C4-M1-M	E3F2-7B4-M1-M	
		Acciaio inox		E3F2-7C4-M1-S	E3F2-7B4-M1-S	
	A riflessione con catarifr. Non polarizzato (senza funzione MSR) Polarizzata (con funzione MSR)	Pre-cablato	0,1 - 2 m (LED infrarosso)	Plastica	E3F2-R2C4-E	E3F2-R2B4-E
				Ottone	E3F2-R2C4-M-E	E3F2-R2B4-M-E
		Connettore M12		Acciaio inox	E3F2-R2RC4-S-E	E3F2-R2RB4-S-E
				Ottone	E3F2-R2RC4-M1-M-E	E3F2-R2RB4-M1-M-E
		Acciaio inox		E3F2-R2RC4-M1-S-E	E3F2-R2RB4-M1-S-E	
		Plastica		E3F2-R2RC4-P1	E3F2-R2RB4-P1	
Reflex Sensibilità regolabile	Pre-cablato	0,3 m	Plastica	E3F2-DS30C4	E3F2-DS30B4	
			Ottone	E3F2-DS30C4-M	E3F2-DS30B4-M	
	Connettore M12		Acciaio inox	E3F2-DS30C4-S	E3F2-DS30B4-S	
			Plastica	E3F2-DS30C4-P1	E3F2-DS30B4-P1	
	Ottone		E3F2-DS30C4-M1-M	E3F2-DS30B4-M1-M		
	Acciaio inox		E3F2-DS30C4-M1-S	E3F2-DS30B4-M1-S		
Reflex Sensibilità fissa	Pre-cablato	0,1 m	Plastica	E3F2-DS10C4-N	E3F2-DS10B4-N	
			Ottone	E3F2-DS10C4-M	E3F2-DS10B4-M	
	Connettore M12		Acciaio inox	E3F2-DS10C4-S	E3F2-DS10B4-S	
			Plastica	E3F2-DS10C4-P1	E3F2-DS10B4-P1	
	Ottone		E3F2-DS10C4-M1-M	E3F2-DS10B4-M1-M		
	Acciaio inox		E3F2-DS10C4-M1-S	E3F2-DS10B4-M1-S		
Soppressione dello sfondo Distanza di rilevamento fissa	Pre-cablato	10 cm	Plastica	E3F2-LS10C4	E3F2-LS10B4	
			Ottone	E3F2-LS10C4-M	E3F2-LS10B4-M	
	Connettore M12		Plastica	E3F2-LS10C4-P1	E3F2-LS10B4-P1	
			Ottone	E3F2-LS10C4-M1-M	E3F2-LS10B4-M1-M	

Tipo	Aspetto	Connessione	Distanza di rilev.	Custodia	Uscita NPN	Uscita PNP		
LUNGA DISTANZA	A sbarramento Rilevamento di precisione Ingresso di verifica	Pre-cablato	10 m	Plastica	E3F2-10C4	E3F2-10B4		
				Ottone	E3F2-10C4-M	E3F2-10B4-M		
		Connettore M12		Plastica	E3F2-10C4-P1	E3F2-10B4-P1		
				Ottone	E3F2-10C4-M1-M	E3F2-10B4-M1-M		
		A riflessione con catarifr. Polarizzata Sensibilità fissa		Pre-cablato	0,1 - 4 m	Plastica	E3F2-R4C4F-E	E3F2-R4B4F-E
						Ottone	E3F2-R4C4F-M-E	E3F2-R4B4F-M-E
	Connettore M12		Plastica	E3F2-R4C4F-P1-E		E3F2-R4B4F-P1-E		
			Ottone	E3F2-R4C4F-M1-M-E		E3F2-R4B4F-M1-M-E		
	Sensibilità regolabile		Pre-cablato	Plastica		E3F2-R4C4-E	E3F2-R4B4-E	
				Ottone		E3F2-R4C4-M-E	E3F2-R4B4-M-E	
	Plastica	E3F2-R4C4-P1-E	E3F2-R4B4-P1-E					
	Ottone	E3F2-R4C4-M1-M-E	E3F2-R4B4-M1-M-E					
Reflex Sensibilità regolabile	Pre-cablato	1 m	Plastica	E3F2-D1C4	E3F2-D1B4			
			Ottone	E3F2-D1C4-M	E3F2-D1B4-M			
	Connettore M12		Plastica	E3F2-D1C4-P1	E3F2-D1B4-P1			
			Ottone	E3F2-D1C4-M1-M	E3F2-D1B4-M1-M			
RADIALI	A riflessione con catarifr. Polarizzata (Sensibilità regolabile)	Pre-cablato	0,1 - 2 m	Plastica	E3F2-R2RC41-E	E3F2-R2RB41-E		
				Ottone	E3F2-R2RC41-M-E	E3F2-R2RB41-M-E		
		Connettore M12		Plastica	E3F2-R2RC41-P1-E	E3F2-R2RB41-P1-E		
				Ottone	E3F2-R2RC41-M1-M-E	E3F2-R2RB41-M1-M-E		
	Reflex Sensibilità regolabile	Pre-cablato	0,3 m	Plastica	E3F2-DS30C41	E3F2-DS30B41		
				Ottone	E3F2-DS30C41-M	E3F2-DS30B41-M		
		Connettore M12		Plastica	E3F2-DS30C41-P1	E3F2-DS3-B41-P1		
				Ottone	E3F2-DS30C41-M1-M	E3F2-DS30B41-M1-M		

Tipo	Aspetto	Connessione	Distanza di rilevamento	Modello	Impulso luce	Impulso buio
CORRENTE ALTERNATA	A sbarramento	Pre-cablato	3 m	E3F2-3Z1	E3F2-3Z2	
	A riflessione con catarifr. Non polarizzata (senza funzione MSR)	Pre-cablato	0,1 - 2 m	E3F2-R2Z1-E	E3F2-R2Z2-E	
	Reflex Distanza fissa	Pre-cablato	0,1 m	E3F2-DS10Z1-N	E3F2-DS10Z2-N	